

BeroWash Reinigungsstation komplett

Artikel Nr. 6120



Komplettstation für die Fahrzeugreinigung. Sprüh- und Waschsystem zur professionellen Fahrzeugreinigung. Spezielle, austauschbare Mischerdüsen liefern immer gleich bleibende Verdünnungen von Reinigungs- und Trocknungsmittel mit Wasser. Ein integrierter Rückflussverhinderer schützt das Leitungswasser vor Kontamination.

Komplettes Wandgerät inkl. Befestigungsmaterial, 2 Schlauchhalterungen, 2 Chemieansaugschläuche mit Keramik-Gewicht, 2 x 8 verschiedene Mischerdüsen und 2 x 15 Meter Schlauch inkl. 1 Sprühlanze für Waschen und 1 Auftragrohr für Trocknen und Wasseranschluss. 1 Jahr Garantie auf Material- oder Fabrikationsfehler nur bei Verwendung von BEROPUR-Produkten.

Zubehör und Ersatzteile

<p>Art. 6125</p> 	<p>Griff mit Wasserkanal, 77 cm</p> <p>Zu- und abschaltbarer leichter Griff mit Wasserkanal zur Montage der Waschbürste Art. N° 6160. Länge: 77 cm</p>
<p>Art. 6126</p> 	<p>Teleskopstange mit Wasserkanal, 2 x 1,5 m</p> <p>Leichte, zu- und abschaltbare Teleskopstange mit Wasserkanal zur Montage der Waschbürste Art. N° 6160. Länge: 2 x 1,5 m</p>
<p>Art. 6160</p> 	<p>Feine Qualitätsbürste mit Wasserauslass zur Reinigung von PW, Bus und LKW. Hinterlässt keine Kratzer.</p> <p>Eignet sich auch zum Einsatz für grossflächige Reinigungsarbeiten an heiklen Oberflächen.</p>
<p>Art. 6115</p> 	<p>Set mit 14 verschiedenen Dosierspitzen</p>

Anwendung:

1. Öffnen Sie Ihren Wasserhahn
2. Positionieren Sie den Schalter auf "Waschen" oder "Trocknen"
3. Öffnen Sie den Hebelgriff der Lanze oder am Wasserkanal
4. Positionieren Sie nach Gebrauch den Schalter wieder auf STOP

Hinweis: Bei Erstgebrauch dauert es einige Sekunden, bis die Chemie angesaugt und dem Wasser beigemischt wird.

Die Wahl der Düsen ist abhängig von der gewünschten Konzentration im Wasser

Verdünnung „Waschen“

Farbe	Produkt	Farbe	Produkt
rosa	0,5%	blau	8,0%
violett	1,1%	weiss	8,8%
dunkelbraun	1,9%	rot	10,4%
türkis	2,1%	beige	11,6%
gelb	2,4%	schwarz	12,3%
orange	3,6%	grau	12,6%
grün	4,6%	ohne Düse	12,9%
hellbraun	6,4%	farblos	

Verdünnung „Trocknen“

Farbe	Produkt	Farbe	Produkt
rosa	0,4%	blau	6,2%
violett	0,8%	weiss	9,0%
dunkelbraun	1,3%	rot	9,2%
türkis	1,5%	beige	10,8%
gelb	1,7%	schwarz	12,8%
orange	2,6%	grau	13,3%
grün	3,4%	ohne Düse	13,4%
hellbraun	4,8%	farblos	

Obige Angaben basieren auf einem Produkt mit der Viskosität von Wasser und unten stehenden Grössen. Bei dickflüssigen Mitteln ändert sich der Prozentsatz entsprechend und die Konzentration der Chemie im Wasser nimmt ab.

Fliessdruck = 3 bar

Schlauchlänge = 15 m

Injektor-Fluss ‚Waschen‘ = 4 l/min

Injektor-Fluss ‚Trocknen‘ = 7 l/min